

Panasonic

เครื่องพิมพ์ดีดเทอร์ริกซ์แครสสัน 24 เข็มพิมพ์



หัวหน้าที่มเวิร์ค



KX-P1131

Panasonic KX-P1131

ผู้นำเครื่องพิมพ์ดีดเทอร์ริกซ์แครสสัน 24 เข็มพิมพ์
เชื่อมต่อได้กับทั้งคอมพิวเตอร์ทั่วไป
และระบบโทรศัพท์ตู้สาขา

- ความเร็ว 300 ตัวอักษร/วินาที (ขนาด 15 cpi Draft) และ 100 ตัวอักษร/วินาที (ขนาด 15 cpi LQ)
- พิมพ์ต้นฉบับและสำเนาได้อีก 4 สำเนา
- ดับเบิลสเปซใช้งานได้นาน 6 ด้านตัวอักษร (Draft)
- ระบบการเชื่อมต่อเป็นทั้งแบบ Parallel และ Serial
- หน่วยความจำสูงสุด 54 KB
- ตัวหนังสือแบบย่อ-ขยาย 5 แบบ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)
- มีแผ่น Set-up และ Driver สำหรับ Windows 3.1/95/98

KX-P1131

เครื่องพิมพ์ดีดเทอร์ริกซ์ แครสสัน 24 เข็มพิมพ์

ขอแนะนำเครื่องพิมพ์ดีดใหม่ของพานาโซนิค ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ดีดเทอร์ริกซ์แครสสัน 24 เข็มพิมพ์ เหมาะสำหรับการธุรกิจทั่วๆ ไปทุกประเภท โดยเครื่องพิมพ์ดีดนี้ถูกออกแบบและพัฒนาให้ให้ทั้งการใช้งานและสมรรถนะที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน อาทิ ความเร็ว อยุ่ภายใต้การควบคุมด้วยมือ รวมทั้งคุณภาพของพริตที่คมชัด พร้อมทั้ง Parallel และ Serial ก็สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และยังสามารถต่อเชื่อมระบบที่เป็น Serial Port เช่น ระบบโทรศัพท์สาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอีกมากมายให้ท่านได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานในสำนักงานของท่าน

คุณสมบัติเด่นของเครื่องพิมพ์ดีดแตกต่างระหว่างรุ่น KX-P1121 และ KX-P1131

คุณสมบัติ	KX-P1121	KX-P1131
ตัวอักษร + ช่อง	1 x 3	1 x 4
ขนาดกระดาษ (mm)	3 นิ้วครึ่ง	5 นิ้วครึ่ง
ความเร็วพิมพ์ (cps)	192 อักษร/วินาที	240 อักษร/วินาที
หน่วยความจำ	8 KB	เลือกได้ (8/16/22/32 KB) *
ความเร็วการเลือกกระดาษ (ms)	100 ms	65 ms
การเชื่อมต่อพริตเตอร์	ไม่มี	มี
การเชื่อมต่อ (Interface)	Parallel	Serial/Parallel
ชุดคำสั่ง (Font ROM)	ESC/P	ESC/P2
ตัวอักษร	6 LD (1/6) *	10 LD (1/6) * & 5 Scalable (1/6) *

* 1/6 = 1/6 inch

หลากหลายกับการป้อนกระดาษพิมพ์

- การป้อนกระดาษต่อเนื่อง : สามารถป้อนกระดาษแผ่นเดียวโดยไม่ต้องป้อนกระดาษต่อเนื่อง
- ป้อนกระดาษได้ทั้งจากด้านบน และด้านหลัง
- เลือกกระดาษป้อนกระดาษจาก เพื่อลดกระดาษเสียได้โดยอัตโนมัติ
- ฟังก์ชันการพิมพ์กระดาษ (Top of form : TOF)

คุณภาพการพิมพ์ที่ยอดเยี่ยม

- มีหัวพิมพ์เลือกแบบอักษร (ภาษาอังกฤษ) 5 แบบ (5 อักษร/ตัวพิมพ์ 8-32 points)
- มีแบบอักษรอังกฤษ 3 Draft & 5 LD
- มีแบบอักษรไทย 3 Draft & 5 LD + 3 one Pass
- ขนาดของตัวอักษรเลือกได้ 9 ขนาด ตั้งแต่ 5-20 อักษร/ตัวพิมพ์
- ความละเอียดในการพิมพ์ 360x360 จุด/นิ้ว

ออกแบบให้ใช้งานอย่างสะดวกง่ายดาย

- ชุดป้อนกระดาษต่อเนื่องแบบ Pinpoint ที่ให้ความสะดวกสบายขณะใช้งาน
- สวิตช์และปุ่มควบคุมต่างๆ อยู่ด้านบนใช้งานง่าย
- สายไฟ และสาย Interface ไม่วางทางเดินกระดาษขณะพิมพ์
- ไร้แรงเสียดสีได้ง่ายด้วยแผ่น Set-up Disk 3.5

ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์

- คลื่นไฟฟ้าแบบบวกร มีอายุการใช้งานถึง 6 ล้านตัวอักษร



(KX-P1131)

คุณสมบัติการใช้งานเฉพาะรายการเพิ่มเติม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสมบัติการใช้งานเฉพาะ

วิธีการพิมพ์	เข็มพิมพ์แบบกระดาษ
หัวพิมพ์และช่องกระดาษ	24 เข็มพิมพ์ (ขนาดเข็มตัวอักษร) 0.2 mm 200 ตัวอักษร/ตัว 100 ตัวอักษร/ตัว (ขนาดตัวอักษร)
ทิศทางในการพิมพ์	2 ทิศทางพร้อมด้วย Logic Sensing ที่ให้ความแม่นยำของตำแหน่งการพิมพ์ที่แน่นอน
ความเร็วในการพิมพ์	Draft 192 LD 240
ตัวอักษร/วินาที	Micro (15 cps) 300 Brite (12 cps) 240 Pica (10 cps) 200
หน่วยตัวอักษรแบบอักษร	Courier, Prestige, Script, Sans Serif, Roman, * from 6 to 32 point size
รูปแบบตัวอักษรแบบอักษร	Font 1, Font 2, Font 3, Font 4, Font 5 (ภาษาไทย 3 Pass)
รูปแบบตัวอักษรแบบอักษร	Draft 2 และ
ภาษาที่ใช้พิมพ์	1 Pass, LD 1 Pass
ตัวอักษรไทย 5 แบบ	Kai (EPSON), TS (EPSON), TB (IBM), SC (EPSON) และ SC (OKI)
รูปแบบตัวอักษรแบบอักษร	Courier, Prestige, Script, Sans Serif, Roman
ภาษาที่ใช้พิมพ์	
ขนาดตัวอักษร (mm)	แบบ 9 x 24 mm, LD 30 x 24
ตัวอักษร/ตัวพิมพ์	40/48/60/68/80/96/120/137 & 160
ตัวอักษร/ตัวพิมพ์	Epson mode One Italic and 14 Character set tables 15 International Character and JIS/AL Set IBM mode 14 Character set tables
ขนาดตัวอักษร/ตัวพิมพ์	360 x 360 จุด/นิ้ว
Set-Up Disk	Set-Up Disk 3.5 ความจุการพิมพ์ถูกบันทึกไว้ในเครื่องพิมพ์ พร้อมทั้ง Driver KX-P1131 สำหรับใช้บน Windows 3.1/3.11/3.11b
ความเร็วในการป้อนกระดาษ	1 เมตร/วินาที 25 ms (เลือกเพิ่มเติม) 1/6 นิ้ว
วิธีการป้อนกระดาษ	ทิศทาง: กลาง ความดัน: Paper tractor ตัวอักษร: Section/Cut Sheet feeder (เลือกเพิ่ม)
คุณสมบัติของกระดาษ	กระดาษพิมพ์: 40 - 10 นิ้ว 14 - 24 นิ้ว กระดาษแบบ 40 - 11.7 นิ้ว 14 - 24 นิ้ว น้ำหนัก: 100 - 120 gsm (ไม่รวมกระดาษคาร์บอน) ความหนา: หนาไม่เกิน 0.014 นิ้ว
ชุดคำสั่ง (Emulation)	Epson ESC/P2 & IBM Proprinter & 246
การเชื่อมต่อ (Interface)	AT, Centronics parallel และ IBM RS-232C (Auto)
หน่วยความจำ (Memory)	0 KB/8 KB/22 KB (Default) /34 KB*
แรงขับเคลื่อน	55 WBA
สภาพแวดล้อม	ในการใช้งาน : 10°C - 35°C ความชื้น: 30 - 80 % การเก็บรักษา : 25°C - 65°C ที่ความชื้น: 10 - 90 %
เสียงรบกวน	3000 ซีดีเอม MTBF 25% ของการพิมพ์
กระแสไฟ	AC 120 V ±10% 60 Hz AC 220/230 หรือ 240 V ±10% 50/60 Hz
พลังงานในการใช้	Standby 0 W, สูงสุด 160 W
ขนาด (mm)	434 x 325 x 140 mm
น้ำหนัก	5.2 กก.
อายุการใช้งานเฉลี่ย	ชุดป้อนกระดาษอัตโนมัติ (KX-P1121) ถ้าไม่มี: (KX-P1131) อายุการใช้งานถึง 6 ล้านตัวอักษร

* 1. 6000 - 8000 - 55 KB หรือ 160 KB (Download form) หรือใช้จากไม่ได้

2. Scalable fonts จะใช้ Code Page ที่ขึ้น USA, Canada, French, Multilingual, Norway, Portugal, and Turkey



Panasonic
Printer

ส่วนการขาย พานาโซนิค โอเอ แอนด์ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย)

บริษัท ชิว-เนชั่นแนล จำกัด

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 52/305 หมู่ 1 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 731-8688 731-9813 โทรสาร 731-9591

ศูนย์บริการข้อมูลพานาโซนิค โทร. 731-8679-2 โทรสาร 731-9759

http://www.panasonic-th.com



ใบปะติดการรับประกันคุณภาพ 2 ปี
ขอสงวนสิทธิ์ในเงื่อนไขการใช้งาน